

1. DLÁŽDĚNÁ PLOCHA
Nová dlážděná plocha. Kostka světlá žula, ideálně najít kámen, který je použitý kolem kašny a kostela.
Obruba - krajní kostky do betonu.
Kostka - malá 11x8, skladba řádky 1a. (žlab, odkapové chobníky) a kroužky 1b. (průjezd a plocha dvorku).
2. CHODNÍK MLAT
Mlatový chodník šířky ca 1,25 m. Délka ca 30 m.
Obruba z ocelové pásoviny 3-5 mm na roksorech.



3. BETONOVÉ ČTVERCE
Betonové čtverce 50/50/5, přírodní, klidně použité, 88 ks.
4. 2x LAVICE INOA
Streetpark INOA LIN4 (borovice TW, RAL 7016)



5. ATYP LAVICE Z TRÁMŮ
Atypická lavice z masivních hoblovaných trámů (i recyklace, ideál dub)
6. ATYP SESTAVA Z TRÁMŮ
Atypická sestava z masivních hoblovaných trámů kolem stromu (i recyklace, ideál dub)



7. HOUPAČKA PRO DOSPĚLÉ
Masivní dřevěná houpačka pro 2 osoby (65.000,-)
8. ODPADKOVÝ KOŠ
koš STREETPARK BAS. KBA08. Kov antracit RAL7016, borovice TW



10. STROM KÁCENÍ
11. STROM VÝSADBA
3x výsadba stará odrůda jabloní, ...
12. KEŘE VÝSADBA
Výsadba keřů rybíz, angrešt
13. KEŘE VÝSADBA
Tady nevím, je to hodně ve stínu. Nebo nesadit nic.



INSPIRACE - LAVIČKA A KEŘE



SOCHA



SKICA PRŮJEZDU



STODOLA - PLOT A ŽÁROVKA NA KABELU

15. VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO ZUŠ - PRŮJEZD
Stěny průjezdu bílá barva.
16. VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO ZUŠ - STODOLA
Štitová stěna stodoly, kamenná zeď a prkna.
17. VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO ZUŠ - SOCHY
Umístění soch kdekoliv v ploše dvora. Tady by se dalo kolem nich přímo procházet. Jakkoliv, cokoliv.
Vernisáže, každoroční akce, atp.



POKLAP LITINA PŘEDZAHŘÁDKA - BOURAT BETON

20. OPRAVA ZDÍ
Oprava zdi mezi pozemky. Kde lze, přiznat kamennou zeď - jen opravit spáry. Kde je omítka, ať zůstane omítka.
21. PLOT VE STODOLE
Rozdělení stodoly. "Plot" ze smrkových latí a hranolů do výšky vazného trámu.
22. OSVĚTLENÍ PRŮJEZDU
Liniové osvětlení v průjezdu. Řešení dle úpravy stropu, svítidla upevnit místo jedné z latí ve vrcholu klenby.
23. OSVĚTLENÍ STODOLA
Osvětlení stodoly - žárovka na hezkém (textilním) kabelu.
24. PŘEDZAHŘÁDKA
Demolice betonové plochy. Oprava okraje z kostek. Návoz zahradního substrátu.
25. STĚNY PRŮJEZDU
Oprava omítky, výmalba.
26. STROP PRŮJEZDU
Zateplení a dřevěný strop průjezdu. Předpokládaná skladba:
- A konzoly (viz. Dekmetal) + minerální vata 120 mm
- latě 40/60 podélně á ca 60 cm + minerální vata 60 mm
- Černá UV stabilní fólie pod dř. fasády.
- latě příčně, ohýbané podle klenby 2x 40/20, natřené černě.
- latě modřín 50/30 s mezerou ca 15 mm
27. KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ
Mříže a poklapy kanalizace litina.